

# INDUCRYL AW

Inducryl AW on monikäyttöinen, kaiken sään kestävä kattopinnoite mm.:

- bitumisille katteille ilman tulen käsittelyä,
- sinkityille- ja maalipinnoitetuille katoille ilman pohjustetta,
- vesikourujen pinnoittamiseen,
- vuotavien kattojen paikkaamiseen alhaisissa lämpötiloissa.

## Työohjeita:

### Bitumiset katot:

Pinnoitettavan tai korjattavan alustan pitää olla puhdas ja kiinteä. Jiirin pohjat vahvistetaan tarvittaessa tarkoitukseen soveltuvilla vahvikkeilla tai liimattavilla bitumikatteilla ilman tulen käsittelyä. Voidaan käyttää myös vähän kostealla katolla siten, että Inducryl AW painetaan voimakkaasti lastalla alustaa vasten. Jäätyneet pinnat pitää sulattaa ennen käyttöä. Työvälineenä kumilasta tai tarkoitukseen soveltuva ruisku.

### Sinkityt- ja maalipinnoitetut katot (peltikatot):

Puhdistus riittävän paineen omaavalla pesurilla (500 bar) tai vaihtoehtoisesti DECAMUR maalinpoistoaineella (vesiliukoinen). Decamur levitetään harjalla tai ruiskulla ja vaikutusajan jälkeen kaavitaan tai pestään pois. Tee aina pieni koealue ennen käyttöä ja varmista että tuote toimii kyseiseen maali- tai pinnoitetyyppiin. Ruosteiset katot hiotaan mekaanisesti tai puhalletaan st 2:een ja pestään REWAH Rust Cleanin kanssa ( 2-5% liuoksella). Pesuaineen jäämät huuhdellaan huolellisesti pois. Vuotavat katot ja kourut kunnostetaan RESISTO®STOP itseliimautuvalla bitumiteipillä. Levitys pinnoiteharjalla puhtaaseen ja kunnostettuun pintaan. Apuna voidaan käyttää myös tarkoitukseen soveltuvaa maaliruiskua ilman suutinta.

### Menekit:

Bitumiset katteet: 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Sinkityt katot: 800 g/m<sup>2</sup> (375 µm)

Vesikourut: 1,5 kg/m<sup>2</sup> (kourun pohja)

### Tekniset tiedot:

Olomuoto: vahva, synteettisiä kuituja sisältävä neste

Ominaispaino: ± 1.2

Kuiva-ainepitoisuus: ± 58 %

Raaka-ainetyypit: akryyli kumi (kautsuseoksesta vulkanoimalla)

Ohennin: liuotin

Polymerisoituminen: 14 päivää (myös jatkuvassa sateessa)

UV kesto: erinomainen

Ilman saasteiden kesto: erinomainen

Värit: musta, alumiini, ruskea ja punainen

Käyttöturvaviedote on laadittu EU:n direktiivin mukaisesti 2001/58/EC.

Valmistaja ei vastaa tuotteen väärästä käytöstä.

### Muita kattopinnoitteita:

#### Indurust

Soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille ja maalipinnoitetuille katoille.

#### Ardocolor

Soveltuu betoni- ja savitiille, asbesti- ja kuitusementtipinnoille.

### Myynti ja tekninen neuvonta:

Procoat Paints ky

Puhelin 0400-572 825

myynti@procoatpaints.fi

www.procoatpaints.fi

